



RIDEMAX FL 693 M

Descrição

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Cisterna móvel



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

400/45R17.5

LI/SS

139;D

Dimensões IS Standard

LS (mm)	400
DT (mm)	800
RCS (mm)	343
CR (mm)	2357
Jante rec.	14.00
ECE	E11-106R-006619

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0	6.0
70	555	710	890	1000	1155	1310	1440	1575	1730	1950	2215
65	610	780	975	1095	1265	1435	1580	1730	1900	2140	2430
50	740	945	1180	1330	1535	1740	1915	2095	2300	2595	2945
40	830	1060	1325	1490	1720	1950	2150	2350	2580	2910	3305
30	920	1175	1470	1655	1910	2170	2390	2610	2865	3230	3670
25	960	1230	1540	1730	2000	2270	2500	2730	3000	3380	3840
10	1095	1400	1750	1970	2275	2585	2845	3110	3415	3850	4375

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.