



## MULTIMAX MP 513



MULTIMAX MP 513 a fost proiectată de BKT pentru vehicule polivalente în aplicații municipale/întreținere și transport, atât pentru uz agricol, cât și industrial. Este perfectă pentru vehicule universale și camioane cu îngrășămintă. Datorită carcasi puternice din nailon cu benzi din oțel, MULTIMAX MP 513 permite transportarea sarcinilor grele la viteze mari, oferind o experiență de condus confortabilă. Asigură o durată de viață mai lungă și tracțiune, împreună cu proprietăți remarcabile de auto-curățare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Vehicul universal, Industrial ▪ Vehicul universal

Version

STANDARD

Tire Type

TL

425/55R17MPT

142;A8/B

## undefined IS Standard

SW (mm)	421
OD (mm)	900
SLR (mm)	399
RC (mm)	2705
Rim Rec	13
Rim Alt	13.00
ECE	E11-106R-006433

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0
50	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
40	1035	1275	1515	1725	1965	2200	2440	2650
30	1110	1365	1620	1850	2105	2360	2530	2840
25	1150	1415	1680	1915	2180	2445	2625	2945

25-03-2026