



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 569



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



180

**MULTIMAX MP 569**

RADIAL MPT TIRES

MULTIMAX MP 569 este un pneu radial de înaltă performanță, proiectat pentru aplicații industriale solicitante. MULTIMAX MP 569 este alegerea ideală pentru echiparea manipuletoarelor telescopice și a altor echipamente de construcții, precum tractoare industriale și excavatoare. Designul adânc al benzii de rulare, combinat cu crampoanele late de pe umeri, asigură o tracțiune excepțională și o bună flotabilitate pe diverse suprafețe. Construcția radială completă din oțel oferă o durabilitate remarcabilă și o rezistență superioară la perforații, prelungind semnificativ durata de viață a pneului. Proiectat cu crampoane direcționale înclinate, designul benzii de rulare facilitează autocurățarea eficientă, în timp ce blocurile centrale ale benzii de rulare ajută la menținerea contactului continuu cu solul, contribuind la o rulare lină pe drumuri. Acest design integrat al benzii de rulare, care include atât blocuri centrale cât și crampoane laterale, face ca MULTIMAX MP 569 să fie extrem de versatil și potrivit atât pentru utilizare pe drumuri, cât și în afara acestora.

Tehnologii



În întregime din oțel



High Speed

Performanță



Tracțiune



Autocurățare



Confort



Rezistență scăzută la rulare



Durabilitate



Stabilitate

	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		L.T. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
Ø 19.5"	445/70 R 19.5 (18 R 19.5)	173 A8/ 180 A2	14.00	-	453	1112	498	3363	-	STD
	NEWSIZE									
Ø 22.5"	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	169 J	13.00	14.00	440	1174	528	3558	-	STD

STD: Standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză