



EARTHMAX SR 30

Descripción

EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) es un neumático radial All Steel proyectado para un doble empleo, tanto con cargadoras como con volquetes articulados. Los cinturones de acero multiestrato y el dibujo rígido con bloques aseguran una excelente tracción, estabilidad y durabilidad. La especial mezcla resistente al corte, hace que EARTHMAX SR 30 sea la solución ideal para trabajar en condiciones operativas especiales.

UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Fuera de la Carretera ■ Volquete articulado



CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Medida del neumático

15.5R25

LI/SS

160;B

Dimensiones IS Standard

1276						
574						
3809						
12.00/1.3						
E3/L3						
km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	3650	3875	4000	4250	4375	4500
10	5000	5150	5450	5600	5800	-

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.