



AW 708

Beschreibung

AW 708 wurde für Bodenbearbeitung, Transport und Heuernte-Anwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen entwickelt. Es ist auch eine „HD“ Version mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung erhältlich.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⌘ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse, Industriell ■ Anhänger



Version

STUBBLE RESISTANT

Reifentyp

TL

Reifengröße

19.0/45-17

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	470
AD (mm)	866
SLR (mm)	380
RU (mm)	2536
Felge empf.	16.00
ECE	E11-106R-003636

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.90
10 FR	4970
25 FR	4225
30 FR	3975
40 FR	3550

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.