



EARTHMAX SR 46



Шина Earthmax SR 46 для жесткорамных самосвалов - это инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Ее специально разработали для транспортировки тяжелых грузов, поэтому наделили такими качествами, как великолепная стойкость к порезам и сколам, а также долгий срок службы. Каркас и брекерыные слои с цельным металлокордом обеспечивают шине отличную защиту от воздействия камней, усталости и протиров, что повышает время безотказной работы и производительность техники. Шина Earthmax SR 46 получила особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Самосвал с жесткой рамой

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

33.00R51

238;B

undefined IS Standard

OD (mm)	3050
SLR (mm)	1401
RC (mm)	9377
Rim Rec	24.00/5.0
TRA Code	E4

Load Capacity (IS)

km/h / bar	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
50	34500	35500	36500	37500	38750	40000	40000	41250	42500

25-03-2026