



FLOTATION 648

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

700/50-22.5

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94006502
AS (in)	27.6
DT (in)	50.0
REC (in)	21.7
CR (in)	148.6
Llanta rec.	24.00
ECE	E4-106R-001566

Capacidad de carga (US)

mph / psi	29	32	35
5 FR	18580	19640	20680
10 FR	16720	17680	18610
20 FR	14860	15720	16540
25 FR	13270	14030	14770
30 FR	11950	12630	13230
5 DW	13180	13930	14660
10 DW	11860	12540	13190
20 DW	10540	11140	11730
25 DW	9410	9950	10470
30 DW	8480	8960	9370

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.