



AGRIMAX RT 855



Beskrivning

AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	380/85R34
LI/SS	137;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94021697
SW (in)	15.0
OD (in)	59.4
SLR (in)	26.9
RC (in)	177.3
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11; W 13
ECE	E4-106R-000655
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2790	3250	3700	4170	4620	5080
25	2790	3250	3700	4170	4620	5080
20	3000	3480	3970	4460	4950	5430
5 LT	3750	4350	4970	5580	6190	6800
5 HT	3000	3480	3970	4460	4950	5430

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.