



IS standard



GROWING TOGETHER


LOADER PLUS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



LOADER PLUS

 LOADER PLUS (L-3) - это диагональные шины, разработанные специально для погрузчиков. Резиновая смесь протектора гарантирует высокую устойчивость к порезам и разрывам, за счет чего шины идеально подходят для эксплуатации на погрузчиках и бульдозерах.

Характеристики



Устойчивость к порезам



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	TRA КОД	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	ТКВЧ	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЫСОТА ПРОТЕКТОРА (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
													РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 25"	14.00 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	375	1368	630	4050	26	10.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TT	L-3	20	-	DB	-	440	1345	622	3980	26	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	20.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	540	1490	685	4410	29	17.00/2.0	-
	23.5 - 25	TT	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	16	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	24	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TT	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	23.5 - 25	TL	L-3	20	-	STD	-	610	1640	749	4855	32	19.50/2.5	-
	26.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	L-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
29.5 - 25	TL	L-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-	

STD: Стандартная - DB: Двойной борт

Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения