



IS standard



GROWING TOGETHER

SL 441



PRODUKTDATENBLATT



Bias



113

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



SL 441

SL 441 wurde speziell zur Bodenbearbeitung und Transportanwendungen mit Anhängern und landwirtschaftlichen Geräten entwickelt. SL 441 wurde entworfen, um hervorragende Tragfähigkeit und ein langes Reifenleben zu bieten.

Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
	Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
	Ø 14.5"	AG 6.75								-	210
200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TL	-	113A8
200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	278	1785	STD	14	TT	-	113A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling