



TR 391

Description

TR 391 est un pneu agro-industriel, adapté pour les opérations de transport et de compactage avec remorques pour canne à sucre et les compacteurs. TR 391 se distingue de par une capacité de charge élevée ainsi qu'un cycle de vie plus longue.

UM

US Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque, Industriel ■ Compacteur



Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	14.9-24
LI/SS	119;A8

Dimensions US Standard

Code USA	94005260
LS (in)	15.9
DT (in)	50.0
RCS (in)	22.6
CR (in)	149.8
Jante rec.	DW 13
Jante alt.	DW 11; DW 13 L; DW 12
Code TRA	R3

Capacité de charge (US)

mph / psi	20
25	3000

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.