



IS standard



GROWING TOGETHER

MINE STAR



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



MINE STAR

 MINE STAR es un neumático de telas cruzadas que representa una óptima elección para realizar trabajos pesados en las minas. Este neumático se caracteriza para una alta resistencia a los cortes/desgarros y las perforaciones, optimizando la eficiencia operativa.

Technologies



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Resistencia a la perforación



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 15"	8.25 - 15	TT	-	20	-	STD	-	244	848	-	-	19	6.5	6.0 ; 7.0
	32 X 14.50 / 15 - 15	TT	-	28	-	STD	-	350	825	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD ; 10.50
	35 X 15 - 15	TT	-	20	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TT	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	35 X 15 - 15	TL	-	32	-	STD	-	372	885	-	-	23	11.0	11.50 ; 11.00 BD
	38 X 16 - 15	TT	-	32	-	STD	-	400	990	-	-	28	11.5	-
	38 X 16 - 15	TL	-	32	-	STD	-	400	990	-	-	28	11.5	-
Ø 25"	55 X 19.00 - 25	TL	L-5	50	-	STD	-	480	1400	632	4280	69	14.00	-
Ø 34"	55 X 19.00 - 34	TL	L-5	50	-	STD	-	460	1435	-	-	64	16.00	-

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura