



IS standard



GROWING TOGETHER

MP 585



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale



Technologies



Alta velocità



Disegno a blocchi

Performance



Durabilità



Stabilità



MP 585

MP 585 è uno pneumatico agro-industriale idoneo per veicoli polivalenti nelle applicazioni municipalità/manutenzione. Lo pneumatico è stato specificamente progettato con un design a blocchi del battistrada che offre massima stabilità e durabilità nelle condizioni operative più difficili, anche ad alte velocità.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Amnesso								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	200	875	-	-	STD	10	TT	106 A6
	10.5 - 20	9	9 SDC	273	970	455	2890	STD	10	TL	-
	12.5 - 20	11	12 SDC	335	1050	480	3130	STD	12	TL	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento