



## SM 53

### Beskrivning

SM 53 är avsett för hjullastare som används i gruvdrift och för lastning under jord. Det har hög stabilitet och det släta slitbanemönstret ger ett utmärkt skydd mot skärskador.

### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

OTR ■ Underjordiskt gruvfordon



Version

STANDARD

Tire Type

TT

Däckstorlek

9.00-20

LI/SS

## Dimensioner US Standard

USA Code	94041510
OD (in)	40.9
SLR (in)	18.6
RC (in)	121.3
Rim Rec	7.0
TRA Code	L35

## Load Capacity (US)

mph / psi	105
5	8740
10	7610
15	6990

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.