



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däckets högre lastkapacitet vid standardluftryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF750/60R46

189;D

undefined IS Standard

SW (mm)	755
OD (mm)	2086
SLR (mm)	940
RC (mm)	6337
Rim Rec	DW27B
ECE	E11-106R-009075
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	5525	6100	6765	7145	7525	7815	8100	8480	8860	9195	9525
From 65 to 40	5975	6595	7315	7725	8140	8450	8755	9170	9580	9940	10300
30	6100	6730	7465	7885	8305	8620	8935	9355	9775	10145	10510
20	6215	6860	7610	8040	8465	8790	9110	9540	9965	10340	10715
10	6575	7255	8045	8500	8955	9295	9635	10085	10540	10935	11330

25-03-2026