



RIDEMAX FL 693 M

Descripción

RIDEMAX FL 693 M es el neumático ideal para quien tiene que desplazarse frecuentemente por la carretera con remolques/auto cisternas.

Desarrollado para utilizarlo en un 75% por carretera, RIDEMAX FL 693 M ofrece excelentes prestaciones por carretera, dando la prioridad al confort y a las propiedades de auto-limpieza. El índice de velocidad clase D/E de la gama es sinónimo de velocidades más elevadas por carretera, con un significativo ahorro de tiempo. La baja resistencia al rodamiento contribuye a un consumo menor de carburante, mientras que la banda de rodadura reforzada y los cinturones de acero aseguran mayor durabilidad.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Camión cisterna

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	500/50R17
LI/SS	156;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94069453
AS (in)	19.8
DT (in)	36.7
REC (in)	16.6
CR (in)	113.4
Llanta rec.	16.00
ECE	E11-106R-007200

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	65	73
45	2420	3060	3700	4110	4740	5380	5950	6510	7150	7630	8030
40	2650	3360	4060	4500	5210	5910	6530	7150	7850	8380	8820
30	3210	4060	4920	5450	6310	7160	7910	8660	9510	10150	10670
25	3610	4570	5530	6120	7080	8040	8890	9730	10690	11400	12000
15	4190	5310	6420	7110	8230	9340	10320	11290	12410	13240	13940
5	4770	6050	7310	8110	9370	10640	11750	12870	14140	15080	15880

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.