



## EARTHMAX SR 53

### Beskrivning

EARTHMAX SR 53 M är ett radialdäck helt i stål som är specialdesignat för hjullastare eller bandschaktare, dumpers med lågprofil och gruvlastmaskiner som körs i krävande, steniga förhållanden, bland annat i underjordisk drift och på skrotupplag. Det djupa mönstret hos L-5 och gummiblandningen med stor motståndskraft mot skärande underlag ger längre livslängd i kombination med utmärkt dragförmåga och stabilitet.



### UM

US Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

OTR ■ Bulldozer

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

Däckstorlek 29.5R25

LI/SS 208;A2

## Dimensioner US Standard

USA Code	94049301
OD (in)	75.3
SLR (in)	33.8
RC (in)	226.6
Rim Rec	25.00/3.5
TRA Code	L5

## Load Capacity (US)

mph / psi	58	62	65	69	73
5	34200	35300	37500	38600	39700

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.