



AW 708

Descrição

AW 708 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como nas aplicações de transporte e recolha da palha com implementos agrícolas, reboques e prensas de palha. O pneu é disponível em uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações.

UM

US Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Enfardadeira de feno, Industrial ▪ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

520/50-17

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94063413
LS (in)	20.3
DT (in)	37.5
RCS (in)	15.9
CR (in)	109.3
Jante rec.	16.00
ECE	E11-106R-005852

Capacidade de carga (US)

mph / psi	58
5 FR	14660
15 FR	12465
20 FR	11730
25 FR	10470

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.