



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB 900



PRODUKTDATENBLATT



Bias



147

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



RIB 900

RIB 900 eignet sich für Transport, Bodenbearbeitung und Heuernte mit Anhängern, landwirtschaftlichen Geräten und Heupressen. Er bietet ausgezeichnete Tragfähigkeit sowie ein langes Reifenleben.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	10	TL	-	139 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	14	TL	-	145 A8
	400/60 - 15.5	AG 13.00	-	405	875	380	2564	STD	16	TL	-	147 A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling