



MINE STAR

Descripción

MINE STAR es un neumático de telas cruzadas que representa una ptima elección para realizar trabajos pesados en las minas. Este neumático se caracteriza para una alta resistencia a los cortes/desgarros y las perforaciones, optimizando la eficiencia operativa.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

OTR ■ Vehículos para minería subterránea



Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	38x15-15
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94054886
AS (in)	15.7
DT (in)	39.0
Llanta rec.	11.5

Capacidad de carga (US)

mph / psi	145
5	14970

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.