



EARTHMAX SR 33 PLUS



Description

EARTHMAX SR 33 PLUS est un pneu radial avec un dessin particulier à blocs multiples conçu pour assurer une excellente traction sur les surfaces molles, sablonneuses ou boueuses. La carcasse All Steel robuste avec les ceintures d'acier se distinguent de par une excellente durabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons. EARTHMAX SR 33 PLUS offre une excellente stabilité ainsi que des propriétés d'auto-nettoyage exceptionnelles.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Véhicule universel

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	16.00R20
LI/SS	173/170;G

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1310
RCS (mm)	582
CR (mm)	3974
Jante rec.	11.25
Jante alt.	10.00W; 10.0
ECE	E11-54R-0017916

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	7.60
90	6500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.