



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Irrorazione

Versione

SPECIAL

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF580/85R46CFO

LI/SS

179;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	605
DT (mm)	2156
RCS (mm)	947
CR (mm)	6451
Cerchio cons.	DW 20 B
Cerchio alt.	DW 21 B, DW18L
ECE	E11-106R-0011691
Codice TRA	R1W

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3530	4095	4660	5295	5860	6425	7055
from 65 to 40	3875	4495	5115	5815	6435	7055	7750
30	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
20	4030	4675	5320	6045	6690	7335	8060
10	4265	4945	5630	6395	7080	7760	8525
10HT	3955	4585	5220	5930	6565	7195	7905
Upto 10 Cyc	5755	6680	7600	8635	9555	10475	11510
Upto 15 Cyc	5255	6095	6935	7880	8720	9560	10505
Upto 30 Cyc	4400	5105	5810	6600	7305	8010	8800

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.