



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 45 M



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial

E-4



B



209



Tehnologii



În întregime din oțel

Performanță



Tracțiune



Stabilitate



Durabilitate



EARTHMAX SR 45 M

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 45 M este o anvelopă radială cu structură complet din oțel, special proiectată pentru basculantele rigide care operează în mine de suprafață, cariere și șantieri de construcții. Designul adânc al benzii de rulare, nedirecțional, cu un model rigid de blocuri, îmbunătățește stabilitatea chiar și pe suprafețe accidentate. Blocul central mai lat al benzii de rulare, structurat cu un procent ridicat de cauciuc pentru a îmbunătăți aderența la sol, minimizează vibrațiile utilajului și maximizează confortul operatorului. Datorită raportului specific cauciuc-gol, rezultând o formă unghiulară deosebită a părții centrale a benzii de rulare, EARTHMAX SR 45 M se remarcă prin tracțiunea sa îmbunătățită, chiar și pe suprafețe noroioase. Carcasa din oțel și curelele din oțel multistrat armat oferă stabilitate și rezistență remarcabile la agățări și perforații. În plus, compuşii rezistenți la tăiere ai benzii de rulare ai EARTHMAX SR 45 M contribuie la durabilitatea sa extraordinară, asigurând o durată de viață extinsă și o întreținere mai mică. EARTHMAX SR 45 M este disponibil în compuşii standard, rezistenți la tăiere și rezistenți la căldură.

	Dimensiune anvelopă	Tip	COD TRA	CLASIFICARE STAR	LI/SS	Versiune	TKPH	L.T.	D.T.	SLR	RC	ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE (mm)	JANTĂ	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Rec.	Alt.
Ø 33"	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	CRC	185	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33 NEWSIZE	TL	E-4	***	195 B	STDC	220	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
	18.00 R 33	TL	E-4	**	191 B	HRC	256	505	1870	856	5608	55	13.00/2.5	-
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	HRC	435	664	2180	980	6538	70	17.00/3.5	-

CRC: Compus rezistent la tăiere - HRC: Compus rezistent la căldură - STDC: Compus standard



Toleranțe: D.T. ± 2% - L.T. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; L.T. = Lățime totală; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare