



TR 313

Descrição

TR 313 é um pneu para prados e jardinagem, apropriado para aplicações de obras municipais e na manutenção além de com implementos agrícolas, escavadoras de valas e máquinas para a colheita de pomares. A ampla área de contacto garante uma adesão excelente. O pneu TR 313 foi projetado para garantir um nível de estabilidade elevado perante condições operacionais críticas além de propriedades excelentes de autolimpagem.

UM

US Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Implementos agrícolas



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

31x15.50-15

LI/SS

Dimensões US Standard

Código USA	94025589
LS (in)	14.6
DT (in)	30.7
RCS (in)	13.5
CR (in)	87.9
Jante rec.	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Capacidade de carga (US)

mph / psi	45
30	2760

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.