



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC MASTER



PRODUKTDATENBLATT



Bias

TRAC MASTER



 TRAC MASTER ist ein Reifen zur Bodenbearbeitung und für Anwendungen im Gartenbau, der sich für Kleintraktoren und landwirtschaftliche Geräte eignet. Das Laufflächenmuster verleiht hervorragenden Bodenschutz neben großartiger Traktion auf dem Feld und erstklassigen Selbstreinigungseigenschaften.

Performance



Feldschutz



Selbstreinigung



Traktion

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 12"	300/60 - 12	10.5	9.5	306	645	285	1885	STD	8	TL	-
Ø 15"	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	6	TL	-
	31 X 15.50 - 15	13 LB	-	405	792	370	2372	STD	8	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	6	TL	-
	33 X 15.50 - 15	13 LB	-	404	865	378	2526	STD	8	TL	-
	380/50 - 15	13 LB	-	380	780	364	2229	STD	8	TL	116 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung