



IS standard



GROWING TOGETHER

# XL GRIP (ADT)



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Diagonale

E-3



Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Durabilità



Superficie rocciosa dura



Trazione



# XL GRIP (ADT)

**XL GRIP (ADT)** è uno pneumatico a tele diagonali per dumper articolati progettato per ridurre al minimo tagli e forature in condizioni difficili, in cui è richiesta una trazione eccezionale. Queste caratteristiche si traducono in una maggiore durata dello pneumatico.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	26.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	26.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	680	1740	796	5150	36	22.00/3.0	-
	29.5 - 25	TL	E-3	32	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-
	29.5 - 25	TL	E-3	28	-	STD	-	760	1860	849	5544	39	25.00/3.5	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento