



XL GRIP (L3)

Descriere

XL GRIP (E-3/L-3) este o anvelopă cu cută înclinată cu bază lată pentru încărcătoare, concepută pentru a minimiza tăieturile și perforările în aplicațiile de încărcare dificile. Oferă tracțiune excepțională, precum și o durată de viață extinsă a anvelopei.

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Industrial ▪ Încărcător,OTR ▪ Încărcător



Version

DUAL BEAD

Tire Type

TL

Dimensiune anvelopă

17.5-25

LI/SS

Dimensiuni US Standard

| | |
|----------|-----------|
| USA Code | 94031351 |
| OD (in) | 53.0 |
| SLR (in) | 24.5 |
| RC (in) | 156.7 |
| Rim Rec | 14.00/1.5 |
| TRA Code | E3/L3 |

Load Capacity (US)

| | | |
|-----------|-------|-------|
| mph / psi | 58 | 83 |
| 30 | 11000 | - |
| 5 | - | 18200 |

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.