



SM 55 L5S

Beskrivning

SM 55 (L-5S) är ett diagonaldäck för användning i gruvsdrift under jord. Den specialdesignade skär- och rivtåliga gummiblandningen i slitbanan minimerar antalet punkteringar och efterföljande stilleståndstid. Det extra djupa L-5S-mönstret garanterar en längre livscykel. Däcket finns även tillgängligt i en version med stålbalten.

UM

IS Standard

Konstruktion

◆ Bias

Maskiner

OTR ■ Underjordiskt gruvfordon



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

18.00-25

LI/SS

Dimensioner IS Standard

OD (mm)	1665
SLR (mm)	765
RC (mm)	5118
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	L55

Load Capacity (IS)

km/h / bar	9.50
10	17000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.