



MP 567

Descripción

MP 567 es un neumático agro-industrial idóneo para desplazarse tanto por el campo como por la carretera, así como utilizarlo en los trabajos realizados en el sector de la municipalidad/mantenimiento. Es el neumático ideal para maquinaria agrícola y elevadores telescópicos. MP 567 ofrece una óptima tracción en todas las condiciones atmosféricas, así como excelentes propiedades de auto-limpieza. Este neumático asegura una experiencia de conducción confortable y un ciclo de vida más largo.



UM

US Standard

Construcción

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola, Industria ■ Elevador telescópico

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	12.5-20
LI/SS	

Dimensiones US Standard

Código USA	94038213
AS (in)	12.8
DT (in)	40.9
REC (in)	19.3
CR (in)	123.7
Llanta rec.	11.0
Llanta alt.	12 SDC
ECE	E4-54R-0022632

Capacidad de carga (US)

mph / psi	44
55	4080
25	4700

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.