



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER TRAX HD (SS)



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A8



120

Technologies



Robusta carcasa



Banda de rodadura extra profunda

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Resistencia a la perforación



POWER TRAX HD (SS)

 El POWER TRAX SS es un neumático de telas cruzadas especialmente diseñado para aplicaciones portuarias y de minería subterránea. Su profunda banda de rodadura y el flanco con un espesor extra, así como su robusta carcasa, se traducen en una extraordinaria durabilidad, minimizando el riesgo de perforación y de daños accidentales. Este neumático se caracteriza por una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, lo que hace que sea especialmente adecuado para superficies rugosas y duras. El borde de protección de la llanta, especialmente diseñado, protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	790	361	2331	8.25	-
	10 - 16.5	TL	10	120 A8	IMP	268	790	361	2331	8.25	-
	12 - 16.5	TL	10	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-
	12 - 16.5	TL	14	-	STD	324	865	391	2552	9.75	-

STD: Standard - IMP: Implement



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura