



FL 630 SUPER

Descripción

FL 630 SUPER es un neumático de flotación particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Su estructura resistente proporciona una excelente tracción y un agarre perfecto incluso en las curvas y durante las maniobras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza una perfecta adherencia en cualquier tipo de terreno, así como avanzadas propiedades de auto-limpieza. FL 630 SUPER permite velocidades hasta 70 km/h.



UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Esparcidor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	710/50R26.5
LI/SS	170;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94053445
AS (in)	28.6
DT (in)	54.4
REC (in)	24.6
CR (in)	166.8
Llanta rec.	AG 24.00
Llanta alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3850	4450	5050	6130	7100	8180	9260	9980	11060	12010
40	4230	4890	5560	6750	7800	8990	10180	10980	12170	13230
30	5130	5930	6720	8170	9450	10890	12330	13290	14730	16000
25	5760	6670	7560	9180	10610	12230	13860	14940	16560	17990
15	6690	7740	8780	10660	12330	14220	16090	17350	19230	20900
5	7632	8820	10010	12150	14050	16190	18340	19760	21910	23810

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.