



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 23



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

G-2/L-2

A8

186

Technologies



All Steel

Performance



Tração



Autolimpieza



Durabilidade



EARTHMAX SR 23

RADIAL OTR TIRES

 EARTHMAX SR 23 (G-2/L-2) é um pneu radial All Steel especialmente projetado para motoniveladoras e carregadoras. Destaca-se pela excelente tração anterior e lateral, bem como pelas propriedades excepcionais de autolimpagem. A carcaça duradoura e o piso do pneu, especialmente resistente aos cortes, asseguram uma longa vida operacional.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versão	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDADE DO PISO (mm)	JANTE	
													Standard	Alternativa
Ø 25"	15.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	146 A8/ 169 A2	CRC	-	383	1264	559	3756	27	12.00/1.3	-
	17.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	153 A8/ 176 A2	CRC	-	448	1345	612	4108	27	14.00/1.5	-
	20.5 R 25	TL	G-2/L-2	*	161 A8/ 186 A2	CRC	-	535	1490	668	4489	31	17.00/2.0	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento