



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 612



PRODUKTDATENBLATT



Bias

MT 612



 MT 612 wurde speziell für den vielseitigen Einsatz auf und abseits der Straße entworfen. Die robuste Karkasse ermöglicht die Beförderung schwerer Lasten bei hoher Geschwindigkeit, während die breiten Stollen erstklassige Traktion bieten. Die extra breite Lauffläche bewirkt ausgezeichnete Flotation auf Sand und Schlamm.

Performance



Beständigkeit



geeignet für Schlamm



Traktion

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 20"	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	18	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	20	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	22	TT	-
	16.0/70 - 20	13.00 T	-	405	1095	520	3327	STD	16	TT	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung