



IS standard



GROWING TOGETHER

BK-LOADER 53



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



155

Technologies



Cinture in aramide

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata resistenza alla perforazione



Autopulitura



Trazione



BK-LOADER 53

BK-LOADER 53 è uno pneumatico con cinture in aramide sviluppato per pale caricatori in applicazioni industriali. Lo speciale disegno del battistrada garantisce ottima stabilità laterale oltre a straordinaria resistenza all'usura, a tagli e perforazioni grazie al battistrada extra profondo. BK-LOADER 53 si distingue per le eccezionali proprietà di autopulitura nonché grip e trazione eccellenti su superfici bagnate e asciutte. Lo pneumatico è particolarmente idoneo per operazioni di recycling.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 18"	365/70 R 18	TL	-	146 A2/142 A4	AB	360	990	458	3017	11	-
	405/70 R 18	TL	-	153 A2/149 A4	AB	407	1045	-	-	13	14; 13 SDC; 12; 12 SDC
Ø 20"	405/70 R 20	TL	-	155 A2/151 A4	AB	407	1097	511	3339	13	14; 13 SDC; 12; 12 SDC

AB: Aramid Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento