



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia inovatoare VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF520/85R50

177;D

undefined IS Standard

SW (mm)	535
OD (mm)	2160
SLR (mm)	972
RC (mm)	6493
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 16 L
ECE	E11-106R-0011305
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	3120	3585	4115	4645	5175	5710	6240	6640
from 65 to 40	3430	3940	4525	5110	5690	6275	6860	7300
30	3495	4020	4615	5210	5805	6400	6995	7445
20	3565	4095	4705	5310	5920	6525	7130	7590
10	3770	4335	4975	5620	6260	6905	7545	8030
Upto 10 Cyc with front loader	4805	5520	6340	7155	7975	8790	9610	10220
10 HT	3495	4020	4615	5210	5805	6400	6995	7445

***For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.**

25-03-2026