



## FARM SPECIAL

### Beskrivning

FARM SPECIAL är ett traktordäck som lämpar sig för jordbearbetning. Det kraftfulla däckhöljet erbjuder hög motståndskraft mot punkteringar och längre livslängd, samtidigt som de rundade skuldrorna motverkar skador på marken och skyddar värdefulla grödor. FARM SPECIAL har ett unikt mönster med speciella lerbrytare för maximal självrensande effekt. Dessutom ger dubbla, vinklade däckklackar utmärkt dragförmåga och minskar slirning.



### UM

US Standard

### Konstruktion

◆ Bias

### Maskiner

Jordbruk ■ Traktor

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Däckstorlek	18.4-30
LI/SS	135;A8

## Dimensioner US Standard

USA Code	94061983
SW (in)	17.8
OD (in)	60.4
SLR (in)	27.1
RC (in)	181.1
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-005537
TRA Code	R1

## Load Capacity (US)

mph / psi	20
25	4800

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.