

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RT 765M



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial



Technologies



Hög hastighet



Med stålhälte

Performance



Dragförmåga



Självremsande



Mindre jordpackning



Hög lastkapacitet



Hantering och komfort



AGRIMAX RT 765M

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765M är ett däck i BKT 70-serien som passar till banbrytande traktorer och olika tunga användningsområden som jordbearbetning, åker- och vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda självremsande egenskaper och ger minskad jordpackning. Det finns i två storlekar med stålhältekonstruktions.

	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
Ø 38"	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	171 D/174 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	STD
	710/70 R 38	175 D/178 A8	DW 23 B	-	716	1959	859	5751	925	SPL
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	DW 25 B	716	1959	859	5751	925	SPL
Ø 42"	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	STD
	710/70 R 42	173 D/176 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL
	710/70 R 42	176 D/179 A8	DW 23 B	DW 25 B	716	2061	922	6174	975	SPL

STD: Standard - SPL: Special



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; SRI = Rullningsradie