



BK 4040

Beschreibung

BK 4040 wurde speziell für landwirtschaftliche Anhänger in Transportanwendungen entwickelt. Die robuste Karkasse bietet hervorragende Tragfähigkeit und Beständigkeit.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◇◇ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	6.50-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	182
AD (mm)	740
Felge empf.	4.50 E
ECE	E11-106R-005299

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	4.10
30	1010

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.