



IS standard



TR 675



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

LS-2



A8



161

Technologies



Carcaça robusta



Cintos em aço

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



TR 675

🇵🇹 O TR 675 é um pneu diagonal desenhado especificamente para utilização na exploração florestal. O design de porca robusto proporciona excelente tração e autolimpeza. A forte estrutura da lona de carcaça permite o transporte de cargas pesadas, e as lonas de cima de aço protegem o pneu de furos e danos. O TR 675 está dotado de um composto de piso resistente a cortes, para excelente resistência a cortes e aparas em terrenos difíceis, sob condições extremas.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 28"	540/65 - 28	W 16 L	W 18 L	530	1425	663	4440	SB	16	TL	155 A8/ 161 A2

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento