



## RIDEMAX FL 690

### Descrição

RIDEMAX FL 690 é um pneu radial Flotation e de transporte idôneo para reboques, cisternas móveis e espalhadores. É um pneu principalmente destinado a ser utilizado 75% para aplicações na estrada. Para responder às exigências de cargas mais pesadas na agricultura moderna, a BKT desenhou este pneu com cintos em aço para o tornar forte e cargas muito pesadas, aumentando a produtividade do agricultor. A baixa resistência ao rolamento contribui para uma melhor economia de combustível.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Cisterna móvel, Industrial ■ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

800/60R32

LI/SS

185;D

# Dimensões IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 800             |
| DT (mm)    | 1800            |
| RCS (mm)   | 817             |
| CR (mm)    | 5454            |
| Jante rec. | DH 27 B         |
| Jante alt. | DW 27 B         |
| ECE        | E11-106R-006480 |

## Capacidade de carga (IS)

| km/h / bar | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4   | 2.8   | 3.2   | 3.6   | 4.0   |
|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70         | 2695 | 3455 | 4295 | 4885 | 5645  | 6400  | 6990  | 7665  | 8420  |
| 65         | 2960 | 3795 | 4720 | 5365 | 6200  | 7030  | 7680  | 8420  | 9250  |
| 50         | 3585 | 4590 | 5710 | 6495 | 7505  | 8510  | 9295  | 10190 | 11195 |
| 40         | 4030 | 5160 | 6420 | 7300 | 8430  | 9565  | 10445 | 11450 | 12580 |
| 30         | 4475 | 5730 | 7125 | 8105 | 9360  | 10620 | 11600 | 12715 | 13970 |
| 25         | 4680 | 5995 | 7455 | 8480 | 9795  | 11110 | 12135 | 13300 | 14615 |
| 10         | 5330 | 6830 | 8495 | 9660 | 11160 | 12655 | 13820 | 15155 | 16650 |

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.