



TF 8181

Descripción

TF 8181 es un neumático que se utiliza tanto en el campo como en la carretera para los tractores 2WD/2RM empleados en los trabajos del campo y de transporte. Este neumático asegura un excelente comportamiento de la dirección.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Tractor 2WD, Industria ■ Remolque



Versión	SPECIAL
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	6.00-16
LI/SS	85;A8

Dimensiones US Standard

Código USA	94026432
AS (in)	6.8
DT (in)	29.3
REC (in)	13.8
CR (in)	87.4
Llanta rec.	4.50 E
Llanta alt.	4.00 E; 5 K; 5.00 F
ECE	E11-106R-004410
Código TRA	F2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	52
25	1140

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.