



EARTHMAX SR 43

Description

Earthmax SR 43 (L-4) est un pneu radial All Steel particulièrement conçu pour les chargeuses sur pneus qui opèrent dans des conditions rocheuses extrêmes, notamment dans les mines souterraines. Ce pneu garantit d'excellentes performances pour les opérations de chargement et de transport dans les mines à ciel ouvert, les carrières et les chantiers de démolition. Le dessin unique de la bande de roulement assure de meilleures traction et stabilité. Grâce à sa structure All Steel, Earthmax SR 43 (L-4) bénéficie d'une solidité optimale et d'une excellente résistance aux déchirures et crevaisons ainsi que d'un cycle de vie plus long.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Tout-terrain ■ Chargeur

CUT RESISTANT COMPOUND

TL

Dimension du pneu

29.5R29

LI/SS

223;A2

Dimensions IS Standard

	2003					
	905					
	6029					
	25.00/3.5					
	24.00/3.5, 26.00/3.5					
	L4					
km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	24300	25000	25750	26200	26700	27250

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.