



FL 630 SUPER

Description

FL 630 SUPER est un pneu Flotation particulièrement adapté pour les applications aux champs et sur route avec des remorques, camions-citernes et épandeurs. Sa structure résistante fournit une excellente traction et une adhérence parfaite même dans les virages et lors des manœuvres. Le dessin particulier de la bande de roulement garantit des propriétés de flottaison élevées en minimisant le compactage du sol en plus de propriétés d'autonettoyage exceptionnelles. FL 630 SUPER supporte des vitesses jusqu'à 70 km/h.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	710/50R26.5
LI/SS	170;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	727
DT (mm)	1383
RCS (mm)	626
CR (mm)	4237
Jante rec.	AG 24.00
Jante alt.	AG 20.00
ECE	E11-106R-003009

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1745	2020	2290	2780	3220	3710	4200	4525	5015	5450
65	1920	2220	2520	3060	3540	4080	4620	4980	5520	6000
50	2325	2690	3050	3705	4285	4940	5595	6030	6680	7260
40	2615	3025	3430	4165	4815	5550	6285	6775	7510	8160
25	3035	3510	3985	4835	5595	6450	7300	7870	8725	9480
10	3460	4000	4540	5510	6375	7345	8320	8965	9940	10800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.