



IS standard



GROWING TOGETHER

ROCK GRIP (T)



PRODUKTDATENBLATT



Bias

ROCK GRIP (T)



ROCK GRIP (E-4) eignet sich bestens für Kipper in Steinbrüchen und für kurze Strecken im Bergbau zur Beförderung schwerer Lasten. Die spezielle Gummimischung der Lauffläche reduziert Schnitte und Durchstöße auf härtesten Bodenbedingungen. ROCK GRIP (E-4) bietet erstklassige Traktion und einen verlängerten Reifenlebenszyklus.

Technologies



tiefes Laufflächenprofil

Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



harte felsige Oberfläche



Schwersteinsatz

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	280	1090	-	-	31	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1135	-	-	34	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	315	1172	-	-	34	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	18	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	315	1265	595	3755	33	8.5	8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung