



AGRIMAX PROHARVEST



AGRIMAX PROHARVEST este răspunsul BKT la nevoile actuale ale pieței în ceea ce privește combinele și mașinile de recoltat. Tehnologia avansată VF (Very High Flexion) permite AGRIMAX PROHARVEST să transporte încărcături cu 40% mai grele în comparație cu anvelopele standard cu aceeași presiune a anvelopei, minimizând compactarea solului. Mai mult, cele trei straturi de benzi de oțel combinate cu compusul rezistent la tăiere și aşchiere asigură o rezistență excelentă la perforare, chiar și în cazul resturilor de tulpini sau al resturilor de recolte de pe câmp. Structura anvelopei cu un talon ranforsat și o carcasă puternică din poliester este sinonimă cu durabilitatea și stabilitatea anvelopei chiar și în timpul operațiunilor grele. Carcasa anvelopei, proiectată pentru a garanta o capacitate mare de încărcare, combinată cu tehnologia CFO (Cyclic Field Operation) permite AGRIMAX PROHARVEST să facă față supraîncărcărilor temporare în timpul operațiunilor precum recoltarea, reducând stresul și uzura anvelopei. Odată ce sarcina este redusă, anvelopa revine la starea standard de funcționare, prelungindu-i astfel durata de viață și îmbunătățind eficiența operațională. Designul cu muchie deschisă îmbunătățește tracțiunea pe teren accidentat și umed, facilitând în același timp evacuarea noroiului și a resturilor, asigurând tranziții fără probleme de la câmp la drum și sporind siguranța. Pe teren și pe șosea, AGRIMAX PROHARVEST poate atinge până la 65 km/h, ceea ce face ca operațiunile de tranzit să fie mai ușoare și mai rapide, îmbunătățind astfel productivitatea generală.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF620/70R26

173;D

undefined US Standard

USA Code	94516605
SW (in)	24.4
OD (in)	60.2
SLR (in)	26.4
RC (in)	180.7
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0011721

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
45	5610	6530	7440	8360	9260	10170	11220	11870	13040
from 40 to 25	6160	7160	8170	9170	10170	11180	12320	13040	14330
20	6290	7310	8330	9360	10380	11410	12580	13300	14620
12	6420	7450	8500	9550	10580	11630	12820	13570	14900
5	6780	7880	8990	10100	11200	12300	13560	14350	15760
*Upto 20 Cyc	7000	8130	9280	10420	11550	12700	14000	14810	16270
*Upto 10 Cyc	8360	9710	11080	12430	13800	15160	16710	17680	19420
*Upto 5 Cyc	9160	10650	12140	13620	15120	16610	18310	19380	21280
10HT	6290	7310	8330	9360	10380	11410	12580	13300	14620

25-03-2026