



RIB 713



RIB 713 — это шины с брекером из металлокорда для сельскохозяйственной техники. В ответ на растущую потребность в сельскохозяйственной технике с низким показателем уплотнения почвы были разработаны шины RIB 713 с технологией IF. Такая шина обладает большей грузоподъемностью при более низком давлении внутри шины, при этом она имеет большее пятно контакта, что обеспечивает однородное распределение веса. Конструкция с металлокордным брекером обеспечивает превосходное сопротивление проколам и, следовательно, повышенную защиту от проникновения пожнивных остатков и повреждений даже при наезде на острые объекты. Кроме того, шины имеют индекс скорости D (65 км/ч), что позволяет их использовать для дорожных перевозок на повышенной скорости. Шины RIB 713 — это решение компании BKT для одновременного повышения как производительности, так и эффективности сельскохозяйственных работ.

US Standard



Сельское хозяйство ■ Сельскохозяйственное оборудование

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF265/85R15

121;D

undefined US Standard

USA Code	94053612
SW (in)	10.2
OD (in)	32.7
SLR (in)	14.5
RC (in)	98.5
Rim Rec	W 8
ECE	E11-106R-003956
TRA Code	I1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35
From 5 to 40 mph	1540	1980	2440	2790	3200

25-03-2026