



IS standard



GROWING TOGETHER

RIB IMPLEMENT (A)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A8



110

Performance



Handling und Komfort



geringe
Bodenverdichtung



RIB IMPLEMENT (A)

 RIB IMPLEMENT (A) wurde für Anhänger und landwirtschaftliche Geräte bei Transport und Bodenbearbeitung entwickelt. Er ist ideal für die moderne Landwirtschaft und glänzt mit hervorragenden Leistungen auf und abseits der Straße. RIB IMPLEMENT (A) ist die richtige Wahl für alle Einsatzbedingungen, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit sowie reduzierte Bodenverdichtung zum Schutz Ihrer Kulturpflanzen benötigen.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene									
Ø 12"	10.0/80 - 12	9.00	7.0	264	746	329	2186	STD	6	TL	-	110A8

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling