



RT 851

Beskrivning

RT 851 är ett R-1-däck som är specialkonstruerat för traktorer och tillämpningar inom gräsmark. Den speciella, rundade däccklacksdesignen har tagits fram för att minska förekomsten av skador på gräsmark och spirande grödor samt jordpackningen. Det robusta däcckhöljet i nylon med slitstarka polyesterbälten ger extraordinär dragförmåga samt ökad lastkapacitet.

UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor



Version STANDARD

Tire Type TL

Däckstorlek 14.9LR20

LI/SS 119;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94048632
SW (in)	14.9
OD (in)	43.3
SLR (in)	19.6
RC (in)	129.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12; W 14
ECE	E11-106R-002989
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1650	1930	2190	2470	2730	3000
25	1650	1930	2190	2470	2730	3000
20	1770	2060	2360	2650	2930	3220
5 LT	2220	2580	2940	3310	3670	4020
5 HT	1770	2060	2360	2650	2930	3220

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.