



IS standard



GROWING TOGETHER

AT 316



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



AT 316

AT 316 é apropriado para tratores comerciais compactos nas obras municipais e na manutenção. O desenho especial do piso do pneu assegura uma tração excelente sem comprometer a proteção do campo – uma característica essencial para este tipo de aplicação. O pneu AT 316 também está disponível em versão “aramid belted”, com cintos em aramida, que fornece uma maior resistência à perfuração.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 12"	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	STD	4	TL	-
	24 X 12.00 - 12	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	315	610	271	1769	AB	6	TL	-

STD: Standard - AB: Aramid Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento