



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

TR 463



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



Performans



TR 463

TR 463 ters kepçe yükleyiciler ve endüstriyel traktörler için özel olarak tasarlanmıştır. Üstün diş bileşiminden üretilen ve güçlü naylon gövdeye sahip olan lastik, endüstriyel ve Araziye Yönelik uygulamalarda ve şantiye alanlarında en iyi sonuçları verir. TR 463 motor dişileri için kusursuz çekiş gücü sağlar.

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS	Sürüm	K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
										Önr.	Alt.
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	16.9 - 24	TL	14	152 A8	IND	445	1300	584	3877	DW 15 L	DW 14 L
	NEWSIZE										
Ø 26"	18.4 - 26	TL	12	156 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	18.4 - 26	TL	14	158 A8	IND	480	1425	637	4215	DW 16 L	DW 15 L
	NEWSIZE										
Ø 28"	16.9 - 28	TL	12	152 A8	IND	450	1405	636	4190	DW 15 L	DW 14 L

IND: Endüstriyel



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesit Eni;
T.Ç. = Toplam Çap; SY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk